



TOTAL

Кофражни масла



MOLDOL B 5817 – кофражно масло за бетонобъркачки и битови миксери за бетон. Използва се против залепването на бетона към метални повърхности. Нанася се по аерозолен път чрез пръскане, с четка или мече. Употреба: до четири - пет пълнения на миксера с едно третиране. Разход от 100-200 мл, в зависимост от вида и размера на миксера, както и от начина на нанасяне на маслото. Най-малко разход отива при аерозолното впръскване.

Чрез химическа реакция не допуска натрупвания и втвърдявания на бетона към метални повърхности. Предпазва от корозия металните елементи.

MOLDOL V 12 – кофражно масло за изработване на архитектурни модели, детайли, елементи от бетон. Приложение за метални, дървени и пластични форми. Нанася се по аерозолен път чрез пръскане, с четка или мече. Разход от 20-40 мл/м², в зависимост от начина на нанасяне.

Лесно се почиства формата и дава отлична повърхност без шупли.



MOLDOL WS – кофражно масло за дървени форми, детайли, кофражни платна и др. с голяма поглъщаемост на материала. Използва се където се изискват идеално гладки повърхности. Продуктът се използва много икономично – разрежда се с 10-20% вода. Нанася се по традиционните начини. Отлична устойчивост. Да се приготви и използва емулсията за един ден. След като емулсията влезе в контакт с бетона, прави тънък предпазен филм върху формата.



TOTAL

Биоразграждащи Кофражни масла



BIOMOLDOL 3 – Биоразграждащо се ремонтно масло, съдържащо оксидиращи и антикорозионни присадки. Подходящо за работа с алуминиеви, метални, гървени и пластични форми. Начин за нанасяне: аерозолно, с четка или мече. Нисък разход на масло от 20-40 г/м, в зависимост от начина на нанасяне.

BIOMOLDOL 3 дава възможност за получаване на идеално гладки повърхнини дори и при сложни форми, без шупли и лесно отделяне от модела.

BIOMOLDOL 7 – Биоразграждащо се ремонтно масло. Специално за керемиди и керамични форми. Впръсква се по формите с цел по-лесно демонтиране на изделията от формите и по-лесно почистване. Получават се идеално гладки повърхности, чисти от прах. Нисък разход на ремонтно масло за разлика от подобните петролни продукти. Базовото масло е изработено на растителна основа. Водоразтворимо.



BIOMOLDOL S – Биоразграждащо се масло, изработено специално за гървени форми с висока абсорбция. Използва се при форми, където се изискват гладки повърхности. Продуктът е икономичен, разрежда се с вода от 10-20%. Нанасянето става по традиционните начини, по аерозолен път, четка или мече.

Водоразтворимо. Не е токсично. Стабилна емулсия. Да се използва в гения, в който е направен разтворът. При влизане в контакт с бетона емулсията прави тънък и издържлив филм върху формата. Продуктът съдържа антиоксиданти и антикорозионни добавки.